



ROTO CLEAR

Für klare Sicht im
Bearbeitungsprozess



ROTO  CLEAR

A close-up photograph of a circular metal part, likely a component of a machine. The part is silver and has a circular logo on its surface. The logo consists of the word "ROTO" followed by a stylized symbol (a circle with a dot in the center) and the word "CLEAR". The background is a dark, textured surface with water droplets.



Vorteile

1. Mit 33,5 mm weltweit geringste Aufbauhöhe
2. Maximaler Durchblick durch vergrößertes Sichtfeld durch revolutionäres Antriebskonzept
3. Dezentenes Design
4. Deutlich reduzierte Wartungs- und Reinigungszeiten: Wechsel der Verschleißscheibe mit nur einer Schraube unter 1 min ohne Demontage des gesamten Geräts
5. Einfachste Montage des Systems als Schraub- oder Klebeversion
6. Erhöhte Funktionssicherheit durch integrierte Sperrluftzufuhr
7. Geringer Stromverbrauch
8. Hohes Drehmoment für den Einsatz unter härtesten Bedingungen

Weitere Informationen: www.rotoclear.de

← 33,5 mm

Rotoclear

Klare Sicht bei Ihren Produktionsprozessen, jederzeit und unter härtesten Bedingungen. Bewährt überall dort, wo verschmutzte Scheiben eine stetige Kontrolle der Arbeitsabläufe verhindern. Geeignet für alle Arten von CNC-Fräs- und Drehmaschinen sowie Bearbeitungszentren und Prüfständen.


Die Montage

Das System wird entweder in die Sichtscheibe durch einen Schraubflansch integriert oder ohne Perforierung der Sichtscheibe einfach aufgeklebt. Dies ist durch ein speziell entwickeltes, prozesssicheres Klebeverfahren mit Hilfe einer transparenten Step-by-Step-Kurzanleitung fehlerfrei und auch durch ungeschultes Personal möglich. Der Einbau kann sowohl in der OEM-Erstausrüstung als auch problemlos nachträglich erfolgen. Wir empfehlen den Einsatz der Schraubversion in Fräsmaschinen (Polycarbondscheiben) und der Klebeversion in Drehmaschinen (Verbund sicherheitsglasscheiben).

Das Prinzip

Eine rotierende Scheibe schleudert auftreffende wassermischbare und nicht-wassermischbare Kühlschmierstoffe und Späne nach außen weg. Somit hat der Maschinenbediener eine dauerhaft klare Sicht in den Bearbeitungsraum – seine Sicherheit wird dabei gemäß den aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften stets gewährleistet. Durch integrierte Sperrluftzufuhr bleibt das System dicht und funktionssicher. Die im Gerät befindliche autonome Steuerung des Motors ermöglicht die Erstinbetriebnahme ohne erforderliche Einstellmaßnahmen am Gerät. Überlastschutz, Notabschaltung und sicherer Wiederhochlauf des Systems laufen vollautomatisch ab und gewährleisten den konstanten Betrieb.

290 mm





ROTO CLEAR

ROTO CLEAR

Rotoclear GmbH
Carl-Benz Straße 10-12
D-69115 Heidelberg

+49 6221 506-0
info@rotoclear.com

www.rotoclear.de